

## COMBI 607

Membrangjennomføringer eller M25

10060531

Koblingsboks COMBI 607 LG

- IP 66/67
- Polypropylen
- 110x110x66 mm



### PRODUKTBESKRIVELSE

WISKA COMBI koblingsbokser kjennetegnes gjennom sine avrundende lokk, noe som gjør at det er bedre plass i koblingsboksen og enklere å koble. De er anvendelige i tøffe miljøer og har IP 66 / IP67. Arbeidsinnsatsen forkortes med 30% takket være bl.a. raskere kabelinnføring gjennom selvtettende membran.

### TEKNISKE DATA

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Bredde                      | 110 mm                            |
| Dybde                       | 66 mm                             |
| Farge                       | Grå                               |
| Forpakkingsstørrelse        | 3 pc                              |
| Gjenger metriske            | M25                               |
| Godkjenninger               | Halogen free, KEMA KUR, RoHS, VDE |
| Høyde                       | 110 mm                            |
| Installasjonstemperatur fra | -5 °C                             |
| Installasjonstemperatur til | 60 °C                             |
| IP-klasse                   | IP66, IP67                        |
| Kabelareal maks.            | 6 mm <sup>2</sup>                 |
| Kabeldiameter maks.         | 17 mm                             |
| Kabeldiameter min.          | 3 mm                              |
| Materiale                   | Polypropylen                      |
| Materiale pakning           | TPE                               |

Spenning maks. 690 V

Temperaturområde fra -30 °C

Temperaturområde til 100 °C

