

## DØRER

### OK-serien

DBE186  
H=1800 B=600

- IP55
- IP65 på forespørsel
- Spar lagringsplass og fraktkostnader med flatpakket gulvskap
- Glasert dør med vindu og innerdører fås på forespørsel



### PRODUKTBESKRIVELSE

DBE-dørene brukes til OK-serien.

De er produsert av en plate av stål med tykkelse 2,0 mm. Leveransen inkluderer 4 hengsel som muliggjør 120° åpning, og dørene er symmetriske, som gjør de **helt vendbare**.

Den **tokomponents polyuretanfugen** er sprutet på langs dørens ytre i forhold til låsesystemet, som oppfyller kravene for **IP55**.

DBE-dørene inkluderer også en innvendig forsterkningsramme som er helt **galvanisert**.

Det standardiserte låssystemet er av espagnolet-typ, dobbelstang 3 mm.

✓ DBE-artikkel inkluderer:

- Blinddør malt i RAL 7035 strukturert, med innvendig forsterkningsramme og hjørnebeslag i zama
- Sats med 4 standardhengsel 120°
- Sats med 4 låsepunkter
- Standardlåsing: espagnolet-system, dobbelstang 3 mm
- Sats med skruer och tetninger

På forespørsel: Hengsel for 180° åpning finnes tilgjengelig.