

ROHRFLEX® - PA12 ORANGE

Beskyttelsesrør - Høyfleks



0236.209.006

Beskyttelsesrør PA12 AD 10,0 Orange



- Luft og veske sikkert
- Silicon/Cadium/Halogen fritt
- Flammehemmende og selvslukkende
- Olje/Benzin/UV resistent
- Lave temperaturer og økt bøyingsstyrke

PRODUKTBESKRIVELSE

PA12 Orange er et fleksibelt korrugert-rør i plast og farget orange, egner seg for de fleste installasjoner. Røret har brukstemperatur mellom -50 / +100 og er selvslukkende og flammehemmende i halogenfri utførelse. Produktet har en rekke godkjenninger som gjør det anvendelig i de fleste applikasjoner.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane(Egnet utendørs)
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Brannklasse | UL94-V2 |
| Bøyeradius ±10 % dynamisk | 35 |
| Bøyeradius ±10 % statisk | 13 |
| Farge | Oransje |
| Forpakkingsstørrelse | 50 m |
| Innvendig diameter | 6,5 mm |
| Materiale | PA12 |
| Rørdimensjon AD | 10 |
| Temperaturområde fra | -50 °C |
| Temperaturområde til | 100 °C |
| Type | ROHRFLEX -PA12 |
| Utvendig diameter | 10 mm |
| Vekt/m | 0,018 |