

**RQGK**

Rørkobling - Rett m/metallgjenger

5107.010.212

Rørkobling(rett/metallgjenger) RQGK-M M12x1,5 Svart

- Silicon/Cadium/Halogen fri
- Olje/Benzin/Syre/Løsemiddel resistent
- IP 68 / IP 69K
- Quick connection
- Robust og slitesterk



**PRODUKTBESKRIVELSE**

Materiale	Polyamid nickelpläterad mässing
Temperaturområde	-40 °C till +115 °C
M-gjenger	EN 60423
Godkjenninger	

PG-gjenger på forespørsel.

**TEKNISKE DATA**

Farge	Svart
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Gjenger	M12
Godkjenninger	cRUus, DB, Lloyd's, REACH, RoHS, VDE
IP-klasse	IP68, IP69K
Materiale	Polyamid, Nikkelplettert messing
Rørdimensjon AD	10
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	120 °C



		AD	øI	øB	C	D
<b>Grey</b>	<b>Black</b>					
5107.010.012	5107.010.212	10	7	20	10	38.5
5107.013.016	5107.013.216	13	8.5	24	12	42
5107.015.016	5107.015.216	15.8	10	27	12	43.5
5107.021.020	5107.021.220	21.2	15	29.5	12	50
5107.028.025	5107.028.225	28.5	18	37	13	53
5107.034.032	5107.034.232	34.5	24	44	14	58
5107.042.040	5107.042.240	42.5	32	52	17	63
5107.054.050	5107.054.250	54.5	39	64	17	68

		AD	øI	øB	C	D
<b>Grey</b>	<b>Black</b>					
5107.010.012	5107.010.212	10	7	20	10	38.5
5107.013.016	5107.013.216	13	8.5	24	12	42
5107.015.016	5107.015.216	15.8	10	27	12	43.5
5107.021.020	5107.021.220	21.2	15	29.5	12	50
5107.028.025	5107.028.225	28.5	18	37	13	53
5107.034.032	5107.034.232	34.5	24	44	14	58
5107.042.040	5107.042.240	42.5	32	52	17	63
5107.054.050	5107.054.250	54.5	39	64	17	68