

RQY

Rørkobling - Skjøtemuffe Y-forgrening

5020.033.205

Rørkobling(Y-forgrening) RQY-TPE 3x10 Svart



- TPE
- IP66
- -40 °C till +120 °C

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Y-Plastkobling i serien FLEXAquick. Brukes sammen med ROHRflex korrugerte plastrør.

TEKNISKE DATA

Farge	Svart
Forpakkingsstørrelse	10 pc
IP-klasse	IP67
Materiale	Termoplast
Rørdimensjon AD2	3x10
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	120 °C
Weight kg / 100 ± 10%	0,63



Grey	Black	AD2/AD1	ØI1	ØI2	ØB1	ØB2	D	C	F
5020 033 005	5020 033 205	3x10,0	9,5	9,5	17,5	17,5	54,5	36,5	4
5020 033 006	5020 033 206	1x21,2 + 2x15,8	18,0	14,0	29,5	25,0	75,0	52,0	4
5020 033 007	5020 033 207	3x21,2	18,0	18,0	29,5	29,5	82,5	62,5	4
5020 033 008	5020 033 208	2x21,2+2x28,5	25,5	18,0	36,5	29,5	68,0	60,5	4
5020 033 009	5020 033 209	1x34,5 + 2x28,5	31,5	25,5	42,5	36,5	86,0	77,0	4

Grey	Black	AD2/AD1	ØI1	ØI2	ØB1	ØB2	D	C	F
5020 033 005	5020 033 205	3x10,0	9,5	9,5	17,5	17,5	54,5	36,5	4
5020 033 006	5020 033 206	1x21,2 + 2x15,8	18,0	14,0	29,5	25,0	75,0	52,0	4
5020 033 007	5020 033 207	3x21,2	18,0	18,0	29,5	29,5	82,5	62,5	4
5020 033 008	5020 033 208	2x21,2+2x28,5	25,5	18,0	36,5	29,5	68,0	60,5	4
5020 033 009	5020 033 209	1x34,5 + 2x28,5	31,5	25,5	42,5	36,5	86,0	77,0	4