

SPR-PVC-AS

Beskyttelsesrør - Galvanisert stål m/PVC

2010.111.010

Beskyttelsesrør SPR-PVC-AS, AD14 Grå

- Veldig fleksibel
- Strek/kompresjons resistent
- Vanntett
- Weatherproof
- Resistent mot saltvann/syre/olje



PRODUKTBESKRIVELSE

SPR-PVC-AS er et korrugert-rør i galvanisert stål som er belagt med PVC for utvidet bruksområde, egnet for krevende og spesielle applikasjoner. Røret er egnet til bruk i temperaturer mellom -25 °C/+90 °C og har en rekke godkjenninger som tillater installasjon i de fleste hardføre applikasjoner.

Røret kan også skaffes med annet belegg på forespørsel.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon

TEKNISKE DATA

Bøyeradius ±10 % dynamisk	95
Bøyeradius ±10 % statisk	37
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 m
Godkjenninger	VDE
Innvendig diameter	10 mm
IP-klasse	IP68
Materiale	Galvanisert stål, PVC-belagt
Rørdimensjon AD	14
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	90 °C
Type	SPR-PVC-AS
Utvendig diameter	14 mm

Vekt/m

0,13

