

ROHRFLEX® - PA6-S

Beskyttelsesrør - Fleksibelt

0233.209.006

Beskyttelsesrør PA6-S AD 10,0 Svart

- luft og veske sikkert
- Silicon/Cadium/Halogen fritt
- Flammehemmende og selvslukkende
- Olje/Benzin/UV resistent
- Fleksibelt

**PRODUKTBESKRIVELSE**

PA6-S er et fleksibelt korrugert-rør i plast, egner seg for de fleste installasjoner. Røret har brukstemperatur mellom -40 / +120 og er selvslukkende og flammehemmende i halogenfri utførelse. Produktet har en rekke godkjenninger som gjør det anvendelig i de fleste applikasjoner.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon

TEKNISKE DATA

Brannklasse	UL94-V2
Bøyeradius ±10 % dynamisk	35
Bøyeradius ±10 % statisk	13
Farge	Svart
Forpakkingsstørrelse	50 m
Godkjenninger	CE, CSA US, DNV, Lloyd's, RU, UL, VDE
Innvendig diameter	6,5 mm
Materiale	Polyamid
Rørdimensjon AD	10
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	120 °C
Type	ROHRFLEX -PA6-S
Utvendig diameter	10 mm
Vekt/m	0,02

