

## AIRFLEX KUW-PVC-AS

Beskyttelsesrør - Stålspiral m/PVC

2030.101.010

Spiralrør AIRflex KUW-PVC-AS AD14



- Ekstremt fleksibel
- Ekspansibel og komprimerbar
- Silikon/Cadium fritt
- Luft og vanntett
- Behandlet for innvendig korrosjon

### PRODUKTBESKRIVELSE

AIRflex KUW-PVC-AS er et korrugert-rør som består av en PVC belagt stål-spiral, egnet for krevende og spesielle applikasjoner. Røret er egnet til bruk i temperaturer mellom -25 °C/+190 °C. Røret er vann og lufttett samt behandlet på innsiden for å forhindre korrosjon. Godkjent ihht. DIN EN IEC 61386-23. Produktet er godt egnet for bruk i kabelkjeder.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon
- Kabelkjeder

### TEKNISKE DATA

<b>Bøyeradius ±10 % dynamisk</b>	25
<b>Bøyeradius ±10 % statisk</b>	10
<b>Farge</b>	Grå
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	50 m
<b>Godkjenninger</b>	VDE
<b>Innvendig diameter</b>	10 mm
<b>IP-klasse</b>	IP68
<b>Materiale</b>	PVC-belagt, Stål
<b>Rørdimensjon AD</b>	14
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	90 °C
<b>Type</b>	AIRFLEX KUW-PVZ-AS
<b>Utvendig diameter</b>	14 mm

Vekt/m

0,076

