OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

SIHF

Styrekabel silikon

SAB01410205/04K
SIHF-O 2x0,5 mm²



- Fleksibel, selv ved lave temperaturer
- Varmeresistent
- ihht DIN VDE 0282-1

PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri silikonkabel anvendelig som varme- og kuldebestandig kabel for bruk som styrings-, koblingskabel med høye og svingende temperaturer i elektrisk utstyr. Til fri eller fast installasjon og den kan benyttes på fleksible applikasjoner.

BRUKSOMRÅDER FOR KABEL:

- Smelteverk, metall- og stålindustri
- Sikkerhetsteknologi, styring, måling og elektrisk teknologi
- Sement-, glass- og keramikkindustri
- Varme-, kulde- og luftkondisjoneringsteknologi

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	5,5 mm
Kobbervekt	9,6 kg/km
Vekt	39 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-60 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-60 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	180 °C
Temperaturområde kortvarig bruk til	250 °C
Lederareal	0,5 mm²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Silikon
Farge ytterkappe	Rød/brun
Skjermet	Nei

Lederindentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	Silikon

GENERELL DATA

Bruksområde	Fleksibel bruk
Godkjenninger	RoHS
Fungerer i kabelkjede	Nei