

SIF

Koblingsledning - Silikon / Halogenfri

SAB01130400/04
SIF 4,00 mm² Gul/Grønn



- Enleder
- Fintrådet kl.5
- Halogenfri
- Varmeresistent

PRODUKTBESKRIVELSE

Silikonbasert halogenfri flertråds enleder for trekking i rør, kobling i tavler og skap, forleggning på kabelbroer eller i kabelkanaler. Ledningen er varmebestandig og kan benyttes i installasjoner med driftstemperatur mellom -60 og +180 grader. Anvendelig som en spesiell høy- og lavtemperaturbestandig kabel, spesielt i jern-, stål- og valseverk, støperier, samt i fly- og skipsbygging og sement-, glass- og keramikkfabrikker. Kablene er halogenfrie og er egnet for bruk i kraftverk.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	1 pc
Diameter ytre ±5%	4,2 mm
Kobbervekt	38 kg/km
Vekt	48 kg/km
Nominell spenning U0/U	300/500
Testspenning	2000 V
Temperaturområde drift fra	-60 °C
Temperaturområde drift til	180 °C
Temperaturområde kortvarig bruk til	210 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 15 x OD
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 15 x OD
Lederareal	4 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Silikon
Farge ytterkappe	Gul/grønn
Skjermet	Nei

GENERELL DATA

Kabeltype	Tavleledning
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	RoHS, CE, REACH
Fungerer i kabelkjede	Nei