


## HMH

### Styrekabel - Halogenfri

SAB62000705/04K  
Styrekabel HMH-JZ 7G0,5mm<sup>2</sup>



- Nummerert ihht. EN50334
- Meget fleksibel
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

## PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri styrekabel som er lett å avisolere. Egnet som matekabel matekabel innen for eks. bilindustri, i automatapplikasjoner, til presser og bearbeidingsmaskoner, trykk- og forpakkingsmaskiner. Kabelen egner seg til både faste og fleksible applikasjoner der man vil unngå giftige branngasser.

- HMH-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- HMH-OZ, Nummererte ledere

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Antall ledere                  | 7                           |
| Diameter ytre ±5%              | 8,2                         |
| Kobbervekt                     | 78                          |
| Vekt                           | 78                          |
| Nominell spenning              | U <sub>o</sub> /U 300/500 V |
| Temperaturområde fast bruk fra | -40 °C                      |
| Lederareal                     | 0,5 mm <sup>2</sup>         |

### OPPBYGGING

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Materiale ytterkappe | LSZH        |
| Farge ytterkappe     | Grå         |
| Skjermet             | Nei         |
| Lederidentifisering  | Sifferkodet |

### GENERELL DATA

|               |      |
|---------------|------|
| Halogenfri    | Ja   |
| Halogenfri    | Ja   |
| Godkjenninger | RoHS |

**RRRC**