


## HMH-C

Styrekabel - Halogenfri / Skjermet

SAB62380205/04K  
Styrekabel HMH-C-OZ 2x0,5mm<sup>2</sup>

- Nummerert ihht. EN50334
- Meget fleksibel
- Gode EMC-egenskaper
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

### PRODUKTBESKRIVELSE

Skjermet halogenfri styrekabel som er lett å avisolere. Egnert som matekabel innen for eks. bilindustri, i automatapplikasjoner, til presser og bearbeidingsmaskiner, trykk- og forpakkingsmaskiner. Kabelen egner seg til både faste og fleksible applikasjoner der man vil unngå giftige branngasser. For optimale EMC-egenskaper bør skjermen jordes.

- HMH-C-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- HMH-C-OZ, Nummererte ledere

## TEKNISKE DATA

### DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	7,9 mm
Kobbervekt	36 kg/km
Vekt	43 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Lederareal	0,5 mm <sup>2</sup>

### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	LSZH
Farge ytterkappe	Grå
Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Sifferkodet

### GENERELL DATA

Halogenfri	Ja
Halogenfri	Ja

**Godkjenninger**

RoHS

**Fungerer i kabelkjede**

Nei

