

## HMH-C

Styrekabel - Halogenfri / Skjermet

SAB62381807/04K  
Styrekabel HMH-C-JZ 18G0,75mm<sup>2</sup>



- Nummerert ihht. EN50334
- Meget fleksibel
- Gode EMC-egenskaper
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

### PRODUKTBESKRIVELSE

Skjermet halogenfri styrekabel som er lett å avisolere. Egnert som matekabel innen for eks. bilindustri, i automatapplikasjoner, til presser og bearbeidingsmaskiner, trykk- og forpakkingsmaskiner. Kabelen egner seg til både faste og fleksible applikasjoner der man vil unngå giftige branngasser. For optimale EMC-egenskaper bør skjermen jordes.

- HMH-C-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- HMH-C-OZ, Nummererte ledere

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Antall ledere                  | 18                   |
| Diameter ytre $\pm 5\%$        | 15,3                 |
| Kobbervekt                     | 243                  |
| Vekt                           | 257                  |
| Nominell spenning              | Uo/U 300/500 V       |
| Temperaturområde fast bruk fra | -40 °C               |
| Lederareal                     | 0,75 mm <sup>2</sup> |

### OPPBYGGING

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Materiale ytterkappe | LSZH        |
| Farge ytterkappe     | Grå         |
| Skjermet             | Ja          |
| Lederidentifisering  | Sifferkodet |

### GENERELL DATA

|            |    |
|------------|----|
| Halogenfri | Ja |
| Halogenfri | Ja |

