


HMH-C

Styrekabel - Halogenfri / Skjermet

SAB62380525/04K
Styrekabel HMH-C-JZ 5G2,5mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Meget fleksibel
- Gode EMC-egenskaper
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

Skjermet halogenfri styrekabel som er lett å avisolere. Egnert som matekabel innen for eks. bilindustri, i automatapplikasjoner, til presser og bearbeidingsmaskiner, trykk- og forpakkingsmaskiner. Kabelen egner seg til både faste og fleksible applikasjoner der man vil unngå giftige branngasser. For optimale EMC-egenskaper bør skjermen jordes.

- HMH-C-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- HMH-C-OZ, Nummererte ledere

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	5
Diameter ytre ±5%	15,1
Kobbervekt	200,8
Vekt	210
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Lederareal	2,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	LSZH
Farge ytterkappe	Grå
Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Sifferkodet

GENERELL DATA

Halogenfri	Ja
Halogenfri	Ja

