

LIHH

Elektronikk - Halogenfri

SAB63050414/04
Elektronikkabel LIHH 4x0,14mm²

- Fargekodet iht. DIN 47100
- Fleksibel
- Halogenfri

PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri elektronikkabel som kan brukes i f.eks. styre-, kontroll- og signalapplikasjoner. Kabelen har god kapasitansverdi og er enkel å avmantle.

TEKNISKE DATA

DATA

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Antall ledere | 4 pc |
| Diameter ytre $\pm 5\%$ | 3,7 mm |
| Kobbervekt | 5,3 kg/km |
| Vekt | 19 kg/km |
| Nominell spenning | 300/500V |
| Temperaturområde fast bruk fra | -30 °C |
| Temperaturområde fleksibelt bruk fra | 5 °C |
| Temperaturområde fleksibelt bruk til | 70 °C |
| Bøyningsradius fast installasjon | 5 x d |
| Bøyningsradius fleksibel bruk | 10 x d |
| Lederareal | 0,14 mm ² |

OPPBYGGING

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Materiale ytterkappe | Halogenfri santoprene |
| Farge ytterkappe | Grå |
| Skjermet | Nei |
| Partvinnet | Nei |
| Lederidentifisering | Fargekodet |
| Lederisolasjon | Halogenfri santoprene |

GENERELL DATA

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Kabeltype | Elektronikkabel |
| Bruksområde | Fast bruk, Fleksibel bruk |
| Halogenfri | Ja |
| Halogenfri | Ja |
| Godkjenninger | RoHS |
| Fungerer i kabelkjede | Nei |

RoHS ✓ RoHS ✓