

LIHH

Elektronikk - Halogenfri

SAB63050275/04
Elektronikkabel LIHH 2x0,75mm²



- Fargekodet ihht. DIN 47100
- Fleksibel
- Halogenfri

PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri elektronikkabel som kan brukes i f.eks. styre-, kontroll- og signalapplikasjoner. Kabelen har god kapasitansverdi og er enkel å avmantle.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	5,1 mm
Kobbervekt	14,3 kg/km
Vekt	41 kg/km
Nominell spenning	300/500V
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x d
Lederareal	0,75 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Halogenfri santoprene
Farge ytterkappe	Grå
Skjermet	Nei
Partvinnet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	Halogenfri santoprene

GENERELL DATA

Kabeltype	Elektronikkabel
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	RoHS
Fungerer i kabelkjede	Nei

