OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

LIHCH

Elektronikk - Halogenfri / Skjermet



SAB63151214/04
Elektronikkabel LIHCH 12x0,14mm²

- Fargekodet ihht. DIN 47100
- Fleksibel
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

Kobberskjermet halogenfri elektronikkabel som kan brukes i styre-, signal-, kontrollapplikasjoner hvor liten bøyeradie og god fleksibilitet er viktig. For optimale EMC-egenskaper bør skjermen jordes.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	12 pc
Diameter ytre ±5%	6,3 mm
Kobbervekt	30,4 kg/km
Vekt	78 kg/km
Nominell spenning	300/500V
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Lederareal	0,14 mm²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Halogenfri santoprene
Farge ytterkappe	Grå
Skjermet	Ja
Skjerm, Felles	Fortinnet Cu-flette
Partvinnet	Nei
Lederindentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	Halogenfri santoprene

GENERELL DATA

Kabeltype	Elektronikkabel
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	RoHS
Fungerer i kabelkjede	Nei

