

LIHCH

Elektronikk - Halogenfri / Skjermet

SAB63152525/04
Elektronikkabel LIHCH 25x0,25mm²



- Fargekodet ihht. DIN 47100
- Fleksibel
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

Kobberskjermet halogenfri elektronikkabel som kan brukes i styre-, signal-, kontrollapplikasjoner hvor liten bøyeradie og god fleksibilitet er viktig. For optimale EMC-egenskaper bør skjermen jordes.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	25 pc
Diameter ytre ±5%	10,3 mm
Kobbervekt	116,5 kg/km
Vekt	164 kg/km
Nominell spenning	300/500V
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Lederareal	0,25 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Halogenfri santoprene
Farge ytterkappe	Grå
Skjermet	Ja
Skjerm, Felles	Fortinnet Cu-flette
Partvinnet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	Halogenfri santoprene

GENERELL DATA

Kabeltype	Elektronikkabel
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	RoHS
Fungerer i kabelkjede	Nei

