



## LIHCH

Elektronikk - Halogenfri / Skjermet

SAB63151034/04  
Elektronikkabel LIHCH 10x0,34mm<sup>2</sup>



- Fargekodet ihht. DIN 47100
- Fleksibel
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

### PRODUKTBESKRIVELSE

Kobberskjermet halogenfri elektronikkabel som kan brukes i styre-, signal-, kontrollapplikasjoner hvor liten bøyeradie og god fleksibilitet er viktig. For optimale EMC-egenskaper bør skjermen jordes.

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Antall ledere                        | 10                   |
| Diameter ytre ±5%                    | 7,7                  |
| Kobbervekt                           | 32,4                 |
| Vekt                                 | 80                   |
| Nominell spenning                    | 300/500V             |
| Temperaturområde fast bruk fra       | -30 °C               |
| Temperaturområde fleksibelt bruk fra | -30 °C               |
| Temperaturområde fleksibelt bruk til | 70 °C                |
| Lederareal                           | 0,34 mm <sup>2</sup> |

### OPPBYGGING

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Materiale ytterkappe | Halogenfri santoprene |
| Farge ytterkappe     | Grå                   |
| Skjermet             | Ja                    |
| Skjerm, Felles       | Fortinnet Cu-flette   |
| Partvinnet           | Nei                   |
| Lederidentifisering  | Fargekodet            |
| Lederisolasjon       | Halogenfri santoprene |

### GENERELL DATA

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Kabeltype     | Elektronikkabel           |
| Bruksområde   | Fast bruk, Fleksibel bruk |
| Halogenfri    | Ja                        |
| Halogenfri    | Ja                        |
| Godkjenninger | RoHS                      |

