

**SL 803 C**

Motor/styrekabel - TPE/PUR Halogenfri

SAB08030012

Motorstyring TPE/PUR SL 803 C

4x(2x0,14mm<sup>2</sup>)+4x0,50mm<sup>2</sup>

- Fargekodet
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Slitesterk
- Gode EMC-egenskaper
- EAC godkjent

**PRODUKTBESKRIVELSE**

SL 803 C er en skjermet TPE/PUR styrekabel kabel for motor. Kabelen er høyfleksibel og designet som motstandsdyktig komponent i et motormiljø med god toleranse mot olje og høye/lave temperaturer. Kabelens fleksible utforming gjør den passende for applikasjoner som kabelkjeder, bevegelige maskiner og generelle automasjons installasjoner.

**TEKNISKE DATA****DATA**

Antall ledere og tversnitt i mm <sup>2</sup>	4x(2x0,14mm <sup>2</sup> )+4x0,50mm <sup>2</sup>
Diameter ytre ±5%	7 mm
Kobbervekt	44 kg/km
Vekt	86 kg/km
Peak spenning maks.	350
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5xD
Bøyningsradius fleksibel bruk	12xØ

**OPPBYGGING**

Materiale ytterkappe	PUR
Farge ytterkappe	Grønn
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette

<b>Skjerm, Felles</b>	Flettet kobberskjerm
<b>Skjerm. par</b>	Tvinnet Alu-folie + flettet kobberskjerm
<b>Lederisolasjon</b>	TPE
<b>Ledertvinning</b>	Skjermede kontrollpar och matningsledere tvinnet sammen i lag
<b>Påtrykt tekst</b>	SAB BRÖCKSKES D-VIERSEN SL 801 C DESINA CE

## GENERELL DATA

<b>Kabeltype</b>	Motorkabel
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Godkjenninger</b>	CE, Halogen free, RoHS
<b>Værbestandig</b>	Meget god
<b>Resistans mot olje</b>	Meget god

