



SABIX A200 FRNC

Styrekabel - Halogenfri

SAB62001215

Halogenfri styrekabel 200FRNC 12x1,50 mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Liten bøyingsradius (4/6 x d)
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri styrekabel som er lett å avisolere. Egnet som matekabel der man vil unngå giftige branngasser.

- Fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	12
Diameter ytre ±5%	12,6
Kobbervekt	172,8
Vekt	272
Nominell spenning	U _o /U 300/500 V
Testspenning	3000
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	85 °C
Bøyingsradius fast installasjon	Min. 4 x d
Bøyingsradius fleksibel bruk	Min. 6 x d
Lederareal	1,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	SABIX®
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000
Skjermet	Nei
Partvinnet	Nei

Lederbetegnelse	Svarte nummermerkede ledere ihht. DIN VDE 0293 + HD 186, fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder
Ledere	Blank kobbertråd ihht. DIN VDE 0295 5 + IEC 60228 klasse 5 + HD 383 klasse 5
Lederidentifisering	Sifferkodet
Lederisolasjon	SABIX®
Ledertvinning	Tvinnet i lag
Påtrykt tekst	SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX A 200 FRNC 12x1,5 mm ²

GENERELL DATA

Bruksområde	Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	RoHS
Fleksibilitet	God
Værbestandig	God
Røykutvikling	Ihht. IEC 61034 + EN 50268 + VDE 0482 268 + BS EN 50268
Ikke korrosjonsfremkallende gasser	Ihht. IEC 60754-2 og EN 50267-2-2 + VDE 0482 267-2-2, ingen etsende branngasser dannes

