



SABIX D 305 FRNC

Elektronikk - Halogenfri

SAB63050414

Elektronikkabel SABIX D305FRNC 4G0,14mm²



- Fargekodet ihht. DIN 47100
- Fleksibel, selv i kulde
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri elektronikkabel som kan brukes i f.eks. styre-, kontroll- og signalapplikasjoner. Kabelen har god kapasitansverdi og er enkel å avmantle.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	4
Diameter ytre ±5%	3,7
Kobbervekt	5,4
Vekt	20
Nominell spenning	< 0,25mm ² = max. 350 V ≥ 0,25mm ² = max. 500 V
Peak spenning maks.	350
Testspenning	1500
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	85 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 10 x d
Lederareal	0,14 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	SABIX®
Farge ytterkappe	Grå
Skjermet	Nei

Partvinnet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	SABIX®

GENERELL DATA

Kabeltype	Elektronikkabel
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	EAC, RoHS
Fleksibilitet	God
Fungerer i kabelkjede	Nei

