



## SABIX D 305 FRNC

Elektronikk - Halogenfri

SAB63050285

Elektronikkabel SABIX D305FRNC 2G0,34mm<sup>2</sup>



- Fargekodet ihht. DIN 47100
- Fleksibel, selv i kulde
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- EAC godkjent

### PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri elektronikkabel som kan brukes i f.eks. styre-, kontroll- og signalapplikasjoner. Kabelen har god kapasitansverdi og er enkel å avmantle.

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall ledere                        | 2                                                                                                    |
| Diameter ytre $\pm 5\%$              | 6,1                                                                                                  |
| Kobbervekt                           | 28,8                                                                                                 |
| Vekt                                 | 64                                                                                                   |
| Nominell spenning                    | $< 0,25\text{mm}^2 = \text{max. } 350 \text{ V}$ $\geq 0,25\text{mm}^2 = \text{max. } 500 \text{ V}$ |
| Peak spenning maks.                  | 350                                                                                                  |
| Testspenning                         | 1500                                                                                                 |
| Temperaturområde fast bruk fra       | -40 °C                                                                                               |
| Temperaturområde fleksibelt bruk fra | -30 °C                                                                                               |
| Temperaturområde fleksibelt bruk til | 85 °C                                                                                                |
| Bøyningsradius fast installasjon     | Min. 5 x d                                                                                           |
| Bøyningsradius fleksibel bruk        | Min. 10 x d                                                                                          |
| Lederareal                           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                  |

### OPPBYGGING

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Materiale ytterkappe | SABIX® |
| Farge ytterkappe     | Grå    |
| Skjermet             | Nei    |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Partvinnet          | Nei        |
| Lederidentifisering | Fargekodet |
| Lederisolasjon      | SABIX®     |

## GENERELL DATA

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Kabeltype             | Elektronikkabel           |
| Bruksområde           | Fast bruk, Fleksibel bruk |
| Halogenfri            | Ja                        |
| Godkjenninger         | EAC, RoHS                 |
| Fleksibilitet         | God                       |
| Fungerer i kabelkjede | Nei                       |

