

## PT100 TEMPERATURFØLERE

HTF6X60/3M3L

Temperaturføler PT100 3-leder 6x60mm 350°C 3m  
kabel

- Innstikk / 3-leder
- -50 til +350 °C
- Ø6 mm
- Stålflettet 3 eller 6 m kabel

### PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er en PT100-temperaturføler for høye temperaturer, med måleområde fra -50 til +350 °C. Den har en stålomspunnet kabel som tåler samme temperatur og gir ekstra mekanisk beskyttelse og slitestyrke.

Føleren er tretrådskoblet med to røde og én hvit leder. De to røde lederne er koblet til samme punkt i følerhodet. Dersom følerens signal skal brukes i et totrådssystem, benyttes én rød og én hvit leder.

Passer godt til applikasjoner der det kreves robusthet og høy temperaturlmotstand.

### TEKNISKE DATA

#### GENERELL DATA

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Temperaturområde fra                | -50 °C            |
| Temperaturområde til                | 350 °C            |
| Signaltype                          | Pt100             |
| Diameter                            | 6 mm              |
| Lengde                              | 60 mm             |
| Temperaturltoleranse kabel fra      | -50 °C            |
| Temperaturltoleranse kabel til      | 350 °C            |
| Temperaturltoleranse kabelskjøt fra | -50 °C            |
| Temperaturltoleranse kabelskjøt til | 350 °C            |
| Kabellengde                         | 3000 mm           |
| Tilkobling                          | 3-leder           |
| Materiale                           | Rustfritt stål    |
| Materiale kabel                     | Stålflettet kabel |
| Montering                           | Glatt innstikk    |