

APT-2000ALW SMART

Temperaturtransmitter

APT020L0045.000

ALW GB 0..+20°C 4-20mA/Hart L=45mm G1/2"

- 4-20mA + HART
- -200 til +550 °C
- M20x1,5 el-tilkobling
- Også i ATEX Ex-ia/Ex-d



PRODUKTBESKRIVELSE

APT-2000ALW er en kompakt og robust temperatur transmitter utviklet for nøyaktig måling av temperatur i industrielle applikasjoner. Den er egnet for både gasser og væsker og leveres med lokal digital indikator, HART®-protokoll og eksplosjonssikker kapsling (ATEX-sertifisert). Transmitteren har høy nøyaktighet og stabilitet, og kan tilpasses ulike prosessforhold gjennom fleksible konfigurasjoner.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	20 °C
Signaltype	4-20 mA / Hart
Lengde	45 mm
Elektrisk tilkobling	M20x1,5
IP-klasse	IP66
Tilkobling	G1/2"
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte deler	SS316L
Matespenning DC min.	12 V DC
Matespenning DC maks.	55 V DC
Produsentens artikkelnummer	APT2000/ALW/GB/OG2.9/G1/2/L=45MM/Pt100/0..+20°C

Omgivelsestemperatur fra	-25 °C
Omgivelsestemperatur til	55 °C

