

PT-25

RTD 4-20mA

PT25050065.001

-50..+50°C 4-20mA 6x65mm G1/2" DIN-A

- 4-20mA
- -50 til +100 °C
- DIN-A / M12 kontakt

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Temperaturtransmitteren PT-25 er utviklet for måling av temperatur i både væsker og gasser, innen temperaturområdet fra -50 til +100 °C. Motstandssignalet fra RTD-elementet omformes til et standard 4...20 mA utsignal.

Transmitterens hus og medieberørte deler er laget i rustfritt stål. Tilgjengelige elektriske tilkoblinger er DIN connector eller M12x1.

Benytt filteret for å finne dine spesifikasjoner, finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss.

TEKNISKE DATA**GENERELL DATA**

Temperaturområde fra	-50 °C
Temperaturområde til	50 °C
Signaltype	4-20 mA
Lengde	65 mm
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Tilkobling	G1/2"
Materiale hus	SS304
Materiale medieberørte deler	SS316L
Matespenning DC min.	8 V DC
Matespenning DC maks.	35 V DC
Produsentens artikkelnummer	PT25/PD/65/6/G1/2"/-50..+50C/NR

