

PT100 FØLER, NEDSENKBAR

TCP-517-238

Temperaturløler PT100, nedsenkbar, -75/200 °C, 2 meter kabel



- PT100, (FEP-isolert)
- For nedsenking i væske
- 2, 5 eller 10 m kabel / 3-leder
- -75-200 C

PRODUKTBESKRIVELSE

PT100 følere nedsenkbare i væske.

Disse fleksible FEP-isolerte sensorene er ideelle for applikasjoner som krever motstand mot angrep fra praktisk talt alle kjente kjemikalier, oljer og væsker.

Tilgjengelig i en rekke lengder, 4 mm i diameter, som kan kuttes ned til en nøyaktig lengde av brukeren om nødvendig. Sensorelementet er innkapslet i spissen, og hele sensoren er vurdert til 200 ° C.

IEC 60751 klasse B RTD PT100-element og finnes i PT1000 på forespørsel.

PT100 3-leder

For 2-leder bruk : Benytt en rød og en hvit

For 3-leder bruk : Benytt to røde og en hvit.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Temperaturområde fra	-75 °C
Temperaturområde til	200 °C
Signaltype	Pt100
Diameter	4 mm
Lengde	2000 mm
Materiale	FEP
Montering	Nedsenkbar i væske