

## SERIE ACS3200

### Omkoblingsregulator

#### ACS3200

Kompakt omkoblingspanel med 44-3200 regulator

#### ACS3200



- Inngangstrykk: opptil 207 bar
- To ulike utgangstrykk: 11,0 bar og 13,8 bar
- AISI 316 rustfritt stål eller alternativt messing
- Basert på regulator 44-3200
- Monteringsplate inkludert





### PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt og lett omkoblingssystem for applikasjoner med høy renhet og høy flow, egnet for spesialgasser, korrosive og pyrofore gasser. Diffusjonstett metallmembran sikrer gassens renhet og integritet. Systemet gir kontinuerlig gassflyt fra to trykkilder.

### TEKNISKE DATA

Flow capacity	1,2 Cv
Max Inlet Pressure	207 bar
Max Outlet Pressure	14 bar
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt	4,5 kg

ACS32	1	4	1	1
BASIC SERIES	BODY AND TRIM	OUTLET PRESSURE	GAUGE OPTION	MAXIMUM INLET PRESSURE
ACS32	1 - Brass 6 - 316 Stainless Steel	4 - 146/200 psig 11.0/13.8 bar (optional 400 psig / 27.6 bar gauge)	0 - No gauges installed 1 - Gauges installed	1 - 3000 psig 207 bar (optional 4000 psig / 276 bar gauge)



ACS32	1	4	1	1
BASIC SERIES	BODY AND TRIM	OUTLET PRESSURE	GAUGE OPTION	MAXIMUM INLET PRESSURE
ACS32	1 - Brass 6 - 316 Stainless Steel	4 - 146/200 psig 11.0/13.8 bar (optional 400 psig / 27.6 bar gauge)	0 - No gauges installed 1 - Gauges installed	1 - 3000 psig 207 bar (optional 4000 psig / 276 bar gauge)

