

SERIE CS-2200

Omkoblingsregulator

CS-2200

Kompakt omkoblingspanel for veggmontasje

- Inngangstrykk: opptil 241 bar
- 4 ulike utgangstrykk fra 1,7 bar til 10,3 bar
- AISI 316 rustfritt stål eller alternativt messing
- Basert på regulator 44-2200
- Monteringsplate inkludert

CS-2200







PRODUKTBESKRIVELSE

Komplett omkoblingssystem med høy renhet, som kombinerer omkoblingsregulator og linjestyring i et kompakt, veggmontert system. Egnert for spesialgasser, korrosive og pyrofore gasser. Diffusjonstett metallmembran sikrer gassens renhet og integritet, og systemet gir kontinuerlig lav gassflow fra to trykkilder.

TEKNISKE DATA

Flow capacity	0,06 Cv
Max Inlet Pressure	241 bar
Max Outlet Pressure	10 bar
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	74 °C
Vekt	2,3 kg

CS-22	6	3	2	4	1
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET POINT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	MAXIMUM INLET PRESSURE
CS-22	1 - Brass 6 - 316 Stainless Steel	0 - 0.25 psig 0 - 1.7 bar 1 - 0.05 psig 0 - 3.4 bar 2 - 0.08 psig 0 - 6.9 bar 3 - 0.150 psig 0 - 10.3 bar	2 - NPT	4 - 1/4"	1 - 1500 psig 241 bar (with gauges) 2 - 1500 psig 241 bar (no gauges)



CS-22	6	3	2	4	1
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET POINT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	MAXIMUM INLET PRESSURE
CS-22	1 - Brass 6 - 316 Stainless Steel	0 - 0.25 psig 0 - 1.7 bar 1 - 0.05 psig 0 - 3.4 bar 2 - 0.08 psig 0 - 6.9 bar 3 - 0.150 psig 0 - 10.3 bar	2 - NPT	4 - 1/4"	1 - 1500 psig 241 bar (with gauges) 2 - 1500 psig 241 bar (no gauges)

