

NØKKELBYTTEBOKS Z OG Y

ZFSBH1/2

Exchange unit Z 1/2 lock



- Ikke sekvens avhengig
- Robust design
- Ubegrenset antall brytere
- Ingen kabling

PRODUKTBESKRIVELSE





Nøkkelboks Z og Y benyttes der det er et større antall dører. Type Z brukes for opp til seks nøkler, type Y for fler enn seks nøkler. En "primær" nøkkel kan veksle ut en eller flere "sekundære" nøkler. De sekundære nøklene kan tas ut i den rekkefølge man selv ønsker. Alle nøkler må være på plass innen primær nøkkelen tas ut. Det totale antall nøkler er derfor i prinsippet uendelig.

TEKNISKE DATA

Materiale	Messing og aluminium eller rustfritt stål
Montering	4xM6
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +60 °C
Mekanisk levetid	>10 ⁶
Sikkerhetskategori	Opp til PLe iht. EN13849-1 (komplett system)
Overensstemmelse med	MD
Godkjenninger	CE

MÅL

(mm)

Type Z (opp til 6 lås)	Type Y (mer enn 6 lås)
	
	
* For flere lås, legg til 57 mm	* For flere lås, legg til 57 mm

BESTILLINGSNUMMER

NOTE! Ved bestilling skal bestillingsnummer kompletteres med hvilke symboler nøkkelen skal ha, f.eks. "AB1" eller "ABC123".

TEKNISKE DATA

Godkjenninger	CE
I henhold til	MD
Materiale kapsling	Lakker plate
Materials Locks	Messing
MTTFd	11363 år
Omgivelsestemperatur fra	-30 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C

