



## BERØRINGSFRI BRYTER LPC

110001

LPC 2M 2NC med LED

- Magnetkodet
- Plasthus
- Kan oppnå PLe /Cat4
- -25°C til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

IDECODE berøringsfrie sikkerhetsbrytere gir en pålitelig og praktisk sikkerhetsløsning for industrielle applikasjoner, med en solid-state-design med høy bryterpålitelighet, spenningsfrie sikkerhetsutganger og magnetisk kodet aktuator. Fås med fast kabel i 2m,5m eller 10m, eller M12 kontakt.

### TEKNISKE DATA

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Arbeidstemperatur        | -25..80°C                                                       |
| Contact rating max       | 24Vdc 0.2A                                                      |
| Feste                    | 2 x M4                                                          |
| Godkjenninger            | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| Integrert LED            | Ja                                                              |
| IP-klasse                | IP67, IP69K                                                     |
| Kabellengde              | 2 m                                                             |
| Kontaktfunksjon          | 2NC                                                             |
| Lederareal               | 0,25 mm <sup>2</sup>                                            |
| Materiale sentral        | Polyester                                                       |
| PFHd                     | 8.71 x 10 <sup>-11</sup>                                        |
| PL                       | e acc. ISO13849-1                                               |
| Recommended mounting gap | 5 mm                                                            |
| SIL                      | 3 acc. EN62061                                                  |

Switching current min

10Vdc 1mA

