

UGB-KLT LÅSBART HÅNDTAK RUSTFRITT

520002

UGB2-KLT-SS-RFID-RR - låsbart håndtak - rustfritt,
manuell overstyrning, 2 knapper, nødåpner

- Elektrisk låsbar, 3000 N
- PL e/Kat 4 EN ISO13849-1
- Unik koding via RFID
- -25C +40C



PRODUKTBESKRIVELSE

Leveres i rustfritt stål 316 eller i formstøpt metall (rødmalt), og tåler belastninger opptil 3000 N.

UGB-KLT finnes med to typer håndtak, enten roterende håndtak eller skyveregel. Det er også mulig å levere den med nødåpner, noe som reduserer risikoen for at operatøren blir innelåst i det farlige området. Sluttbruker kan selv velge knapper, omkoblere og lampealternativer for hvert hull. UGB-KLT leveres med enten 2 eller 4 valgbare hull. Se datablad for valg av lamper, knapper og ytterligere tilbehør.

TEKNISKE DATA

Antall poler	2
Arbeidstemperatur	-25°C ... +40°C
Feste	4 x M6
Godkjenninger	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Holding force (F1Max)	3000 N
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP65
Isolasjonsspenning	600 V AC
Kabelgjennomføring	M20
Materiale hode	SS316
Materiale sentral	SS316
Maximum approach / withdrawal speed	600 mm/s
PFHd	4,77 x 10 ⁻¹⁰
PL	e
SIL	3
Solenoid Voltage	24V dc
Spenning AC maks.	2500 V AC

Travel for positive opening

10 mm