

LPZ SIKKERHETSBRYTER

Både høyt og medium sikkerhetsnivå på kodingen

402002

LPZ-M 5m kabel

- RFID-koding
- Indikator 3 x LED
- Bryteravstand 12mm
- Ingen dedikert kontroller
- Mulighet for å koble opp til 30stk i serie



PRODUKTBESKRIVELSE

LPZ berøringsfri bryter med RFID er laget av høytolerant plast (polyester) som er egnet for alle industrielle applikasjoner. Den har 2 PNP-sikkerhetsutganger og én PNP-signalutgang. Denne bryteren har en IP69K-beskyttelsesgrad og er motstandsdyktig mot høytrykksspyling.

LPZ-bryteren er også tilgjengelig med unik koding. Dette gjør det umulig å tukle med bryteren med en annen aktuator enn den originale og dermed omgå sikkerhetsfunksjonen. Sikkerhetsutgangene er aktive så lenge bryteren og aktuatoren forblir nær hverandre (klaff/port lukket).

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C ... +55°C
Coding	Magnet
Contact rating max	24Vdc 0.2A
Feste	2 x M4
Godkjenninger	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP67, IP69K
Kabellengde	5 m
Kategori sikkerhet	4
Kontaktfunksjon	2 x OSSD, PNP

Lederareal	0,25 mm ²
Materiale sentral	Polyester
PL	e acc. EN ISO13849-1
Recommended mounting gap	5 mm
SIL	3 acc. IEC62061
Strøm min.	1mA

