

**BERØRINGSFRI BRYTERE BMF**

414101

BMF-U-RFID 5M Kabel



- RFID-kodet
- Opp til PL d ved seriekobling
- Unikt kodet
- IP67/IP69K
- -25°C - 80°C

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Med RFID-kodning och ett M18-cylinderhus i rostfritt stål 316 har IDEMs BMF designats för att vara lämplig i alla branschapplikationer.

Klarar av högtryckstvättning med höga temperaturer tack vare IP69K- klassning.

Med förmågan att arbeta med de flesta säkerhetsreläer kan BMF uppnå PLe / Cat4 ISO13849-1.

Den 8mm stora avkänningsytan ger tolerans mot felinställning.

**TEKNISKE DATA**

<b>Antall poler</b>	8
<b>Arbeidstemperatur</b>	-25°C - 80°C
<b>Contact rating max</b>	24Vdc 0.2A
<b>Feste</b>	2 x M4
<b>Godkjenninger</b>	ISO 13849-1, EN60947-5-3, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, UL 508
<b>Integrert LED</b>	Ja
<b>IP-klasse</b>	IP69K, IP67
<b>Kabellengde</b>	5 m
<b>Kategori sikkerhet</b>	4
<b>Kontaktfunksjon</b>	2NC 1NO
<b>Lederareal</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Materiale sentral</b>	SS316

<b>PL</b>	e acc. ISO13849-1
<b>Recommended mounting gap</b>	5 mm
<b>SIL</b>	3 acc. IEC62061
<b>Switching current min</b>	10Vdc 1mA
<b>Vekt</b>	435 g

