

RFID SIKKERHETSBRYTER MLZ-M

473001

MLZ-M Sikkerhetsbryter, 5m kabel

- Elektrisk opplåsing
- 3 Inngangsposisjoner
- Indikator 4 x LED
- Låsekraft opp til 4000N
- 2 OSSD og 1PNP



PRODUKTBESKRIVELSE

MLZ-M er en sikkerhetsbryter med en bredde på bare 30 mm, et støpt metallhus med polert overflate og universelle monteringsmuligheter. Den har tre kodete RFID-tilgangspunkter og OSSD-utganger for serielle tilkoblinger. Takket være det ultrakompakte designen passer disse bryterne inn i de smaleste beskyttelsesprofilene og krever ikke monteringsplater, noe som gjør installasjon og vedlikehold enklere.

MLZ-M-brytere er små i størrelse på den ene siden, og kraftige og holdbare på den andre siden, takket være den imponerende holdekraften på 4000 N når de er låst.

Det kompakte designet til MLZ-M-låsene med tilgang til nøkkelaktuatorinngangen fra tre sider muliggjør integrering med alle typer maskinværn. Den fleksible nøkkelaktuatoren og den justerbare hodemekanismen forenkler betjeningen selv med feiljusterte vern.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C ... +55°C
Feste	3 x M5
Holding force (F1Max)	4000 N
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP67
Kabellengde	5 m
Kontaktfunksjon	2 x OSSD, PNP
Materiale hode	SS316
Materiale sentral	Formstøpt metall
Nøkkelinnganger	3 pc
PL	e acc. ISO13849-1
SIL	3 acc. EN62061

Solenoid Voltage

24V dc

