

H07BQ-F

Styrekabel - Halogenfri EPR /PUR

SAB02690425/04K
H07BQ-F 4G2,5 mm²



- Vannavstøtende
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Olje/UV -bestandig
- Slitesterk og robust
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende.

PRODUKTBESKRIVELSE

Robust og halogenfri styrekabel med EPR beskyttede ledere og PUR kappe. Kabelen er resistent mot ozon, mineraloljer, fett og drivstoff og er vannavstøtende. Kabelens oppbygning gjør den tilpasset bruksområder som havbruk, byggeplasser, maskiner, næringsmiddel industri, landbruk, skogbruk, trafikk, offentlige prosjekter, verktøy, osv.

Kabel kan også levere i spiralform på forespørsel.

H05BQ-F = Fargemerket ihht. HD 308 S2

H07BQ-F = Fargemerket ihht. HD 308 S2

S07BQ-F = Nummerert ihht. EN50334

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	4
Diameter ytre $\pm 5\%$	11,5
Kobbervekt	96
Vekt	199
Nominell spenning	Uo/U 450/750 V
Testspenning	4000
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Temperaturområde kortvarig bruk fra	250 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 4 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 12,5 x d
Lederareal	2,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PUR
Farge ytterkappe	Oransje RAL 2003
Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	Gummiblandning

GENERELL DATA

Bruksområde	Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	RoHS
Resistans mot olje	Veldig god
Kjemisk resistans	Veldig god

