

## H07BQ-F

Styrekabel - Halogenfri EPR /PUR

SAB02690725/04K  
S07BQ-F 7G2,5mm<sup>2</sup>



- Vannavstøtende
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Olje/UV -bestandig
- Slitesterk og robust
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende.

### PRODUKTBESKRIVELSE

Robust og halogenfri styrekabel med EPR beskyttede ledere og PUR kappe. Kabelen er resistent mot ozon, mineraloljer, fett og drivstoff og er vannavstøtende. Kabelens oppbygning gjør den tilpasset bruksområder som havbruk, byggeplasser, maskiner, næringsmiddel industri, landbruk, skogbruk, trafikk, offentlige prosjekter, verktøy, osv.

Kabel kan også levere i spiralform på forespørsel.

H05BQ-F = Fargemerket ihht. HD 308 S2

H07BQ-F = Fargemerket ihht. HD 308 S2

S07BQ-F = Nummerert ihht. EN50334

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Antall ledere                        | 7                   |
| Diameter ytre ±5%                    | 14,5                |
| Kobbervekt                           | 168                 |
| Vekt                                 | 320                 |
| Nominell spenning                    | Uo/U 450/750 V      |
| Testspenning                         | 4000                |
| Temperaturområde fast bruk fra       | -40 °C              |
| Temperaturområde fleksibelt bruk fra | -40 °C              |
| Temperaturområde fleksibelt bruk til | 90 °C               |
| Temperaturområde kortvarig bruk fra  | 250 °C              |
| Bøyningsradius fast installasjon     | Min. 4 x d          |
| Bøyningsradius fleksibel bruk        | Min. 12,5 x d       |
| Lederareal                           | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### OPPBYGGING

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Materiale ytterkappe | PUR              |
| Farge ytterkappe     | Oransje RAL 2003 |
| Skjermet             | Nei              |
| Lederidentifisering  | Sifferkodet      |
| Lederisolasjon       | Gummiblandning   |

**GENERELL DATA**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Bruksområde        | Fleksibel bruk |
| Halogenfri         | Ja             |
| Halogenfri         | Ja             |
| Godkjenninger      | RoHS           |
| Resistans mot olje | Veldig god     |
| Kjemisk resistans  | Veldig god     |

