

H-FLEX PWR PUR

Powerkabel for fleksibel bruk

KAB090007060/40
H-FLEX PWR PUR 7x6mm²



- Nedsenkbar > 500m
- MUD resistent (NEK606)
- Halogenfri
- Flammehemmende
- Olje og kjemikalie resistent

PRODUKTBESKRIVELSE

Kablene er tiltenkt fleksible, flyttbare og bevegelige applikasjoner i et Maritimt miljø. Serien er DNV-GL godkjente og MUD resistente (NEK606) og tåler en nedsenkning på opptil 500m i saltvann. Dette i kombinasjon med den robuste ytterkappen i Polyurethane gjør kablene svært allsidige når det kommer til krevende miljøer i maritime omgivelser. Kablene er UV bestandige og svært robuste mot ytre påkjenninger. Kablenes oppbygning med XLPE-isolasjon og Polyurethane-ytterkappe gjør de svært fleksibel og godt egnet til bruk i kraner, vinsjer og kabelkjeder.

Kabelen kan leveres helt opp til 3x300mm² og i en tilpasset utgave for frekvensomformer. Se datablad.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	7 pc
Diameter ytre ±5%	17 mm
Vekt	520 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 0,6/1kV
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-60 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-35 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 4 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 6 x d
Lederareal	6 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Polyuretan
Farge ytterkappe	Svart
Skjermet	Nei

Isolasjon	XLPE
Partvinnet	Nei
Lederidentifisering	Sifferkodet
Lederisolasjon	Polyurethane

GENERELL DATA

Kabeltype	Kraftkabel
Bruksområde	Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	ABS, BV, CE, DNV, RoHS
Fungerer i kabelkjede	Ja
Værbestandig	JA
Resistans mot olje	ihht EN 60811-404
Røykutvikling	ihht. IEC60754-1:2011