

## FPM-7061T

Industriilpasset skjerm

FPM-7061T-R3AE  
Trueflat 6,5", 4:3

- 6,5"
- 4:3 format
- 5-wire analog resistiv touch
- SECC chassis med IP66 i fronten



### PRODUKTBESKRIVELSE

FPM-7000-serien er den mest robuste og industriilpassede skjermen i vårt sortiment.

Med heldekkende glass på forsiden har den IP66, og med Trueflat teknologi, noe som betyr at rammen ikke kan kjennes, skaper den et mye bedre helhetsinntrykk enn andre serier og modeller på markedet.

Vid innsynsvinkel og høy lysstyrke gjør denne skjermen egnet for alle typer applikasjoner.

## TEKNISKE DATA

### MONITOR

Størrelse display	6,5
Skjermopløsning	640x480
Displayformat	4:3
Synsvinkel	160/140
Touchscreen	5-wire analog resistiv touch
Antall farger display	16,2
Bakgrunnsbelysning	LED LCD
Luminans	800 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	600:1

### INN-/UTGANGER

I/O-porter - USB Host	1
-----------------------	---

### GENERELL DATA

Godkjenninger	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
---------------	------------------------

<b>IP-klasse</b>	IP66
<b>Bredde</b>	199 mm
<b>Dybde</b>	46,1 mm
<b>Høyde</b>	152 mm
<b>Hullmål</b>	189,1x142,1
<b>Tykkelse fronpanel</b>	7 mm
<b>Materiale frontramme</b>	Aluminium
<b>Materiale kapsling</b>	Zinkplettert stål
<b>Vekt</b>	1,2 kg
<b>Effektforbruk</b>	10 W
<b>Driftspenning</b>	24 V DC
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-30 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	70 °C
<b>Luffuktighet</b>	10-90% RH @40°C
<b>Kjøling</b>	vifteløs design
<b>Montering</b>	Panel/Vegg/VESA