

CBX-8IOL

CBX-8IOL-EIP

- 8 IO-Link porter
- Ethernet/IP, Modbus eller Profinet
- IP67
- OPC-UA

**PRODUKTBESKRIVELSE**

CBX-8IOL er en allsidig aktiv master-sentral for IO-Link.

Som en gateway med innebygd OPC-UA-teknologi kombinerer den fordelene med både IO-Link og Ethernet-IP, Profinet og Modbus i en og samme produktserie med to varianter for passende bus-systemer.

Med CBX-8IOL er ingen PLS integrert i systemet, noe som reduserer maskinvare- og programvarekostnader.

IO-Link-data kan sendes av et IO-Link-produkt direkte til et hvilket som helst SCADA- eller HMI-programvaresystem.

Den unike og integrerte WEB-serverteknologien gjør det mulig for brukere å koble til IO-Link-produkter med kun én Ethernet-basert enhet og bruke alle kommersielle nettlesere, sette opp og lese sensorparametere effektivt.

TEKNISKE DATA

Antall porter	8 pc
Dimensjon (mm)	65 x 212 x 30
Godkjenninger	CE, cULus, FCC
IP-klasse	IP67
LED-indikering	Ja
Materiale	Plast
Protocol	ETHERNET IP
Tilkobling	M12
Vekt	454 g

