

IO-LINK MASTER MODUL

IOL4A4B.C1

IO-Link Profinet Master - 8 port

- IP67
- M12 kontakter
- 12A
- IO-Link, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET IO



PRODUKTBESKRIVELSE

Ulike varianter for EtherNet/IP-, EtherCAT- og PROFINET-protokollene med 4 klasse A- og 4 klasse B-porter.

Eksisterende feltenheter som sender klassiske koblingssignaler kan også drives i SIO-modus via klasse A-portene.

- Varianter for alle Ethernet-nettverk: PROFINET, EtherNet/IP eller EtherCAT
- 4 IO-Link-porter klasse A: for IO-Link-kommunikasjon og/eller for digitale innganger/utganger (SIO-modus)
- 4 IO-Link-porter klasse B: for IO-Link-kommunikasjon med ekstra strømforsyning for energikrevende aktuatorer
- Støtte for alle vanlige overføringshastigheter: 4,8 kbit/s (COM1), 38,4 kbit/s (COM2) og 230,4 kbit/s (COM3)
- Robust kapsling i aluminiumslegering med beskyttelsesgrad IP67 og et temperaturområde på -40°C til $+85^{\circ}\text{C}$, som muliggjør pålitelig bruk også i våte miljøer.

TEKNISKE DATA

Kommunikasjon	Profinet
Oppbevaringstemperatur fra	-40°C
Oppbevaringstemperatur til	85°C
Temperaturområde fra	-25°C
Temperaturområde til	70°C
Vekt	515 g