OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

HI-FLEX BATTERIKABEL

KAB02120100/35
HI-FLEX 1x10 mm² rød, 100m rull



- Fleksibel
- PVC
- I fargen rød og svart

PRODUKTBESKRIVELSE

Kabelen er CE-godkjent. Flammehemmende og selvslukkende (EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2). Overholder RoHS- og REACH-direktivene.

Tilgjengelig opp til 120 mm².

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	1 pc
Diameter ytre ±10%	7,3 mm
Kobbervekt	96 kg/km
Vekt	200 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 450/750 V
Nominell spenning U0/U	450/750
Testspenning	2500 V
Temperaturområde fast bruk fra	-20 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 6 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 6 x d
Lederareal	10 mm²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Rød
Skjermet	Nei
Lederisolasjon	PVC

Antall poler	1