

HI-FLEX BATTERIKABEL

KAB02120350/35

HI-FLEX 1x35 mm² rød, 100m rull

- Fleksibel
- PVC
- I fargen rød og svart

PRODUKTBESKRIVELSE

Kabelen er CE-godkjent. Flammehemmende og selvslukkende (EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2). Overholder RoHS- og REACH-direktivene.

Tilgjengelig opp til 120 mm².

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	1 pc
Diameter ytre $\pm 10\%$	12 mm
Kobbervekt	336 kg/km
Vekt	410 kg/km
Nominell spenning	U ₀ /U 450/750 V
Nominell spenning U ₀ /U	450/750
Testspenning	2500 V
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 6 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 6 x d
Lederareal	35 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Rød
Skjermet	Nei
Lederisolasjon	PVC
Antall poler	1

