

## H05V-K OG H07V-K

Koblingsledning - RK

JOH04050000/17  
H07V-K 50mm<sup>2</sup> Gul/Grønn 50m



- Enleder
- Fintrådet kl. 5

### PRODUKTBESKRIVELSE

Standard flertråds enleder kabel for trekking i rør, kobling i tavler og skap, forleggning på kabelbroer eller i kabelkanaler.

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ytterdiameter                     | 13,3 mm            |
| Kobbervekt                        | 480 kg/km          |
| Nominell spenning U0/U            | 450/750V           |
| Testspenning                      | 2500 V             |
| Temperaturområde drift fra        | -10 °C             |
| Temperaturområde drift til        | 70 °C              |
| Temperaturområde installasjon min | 5 °C               |
| Bøyningsradie min                 | D<12<=3D, D>12<=4D |
| Lederareal                        | 50 mm <sup>2</sup> |

### OPPBYGGING

|       |           |
|-------|-----------|
| Farge | Grønn/gul |
|-------|-----------|

### GENERELL DATA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Halogenfri            | Nei  |
| Fungerer i kabelkjede | Nei  |
| Forpakkingsstørrelse  | 50 m |