

## HI-FLEX BATTERIKABEL

KAB02120250/35K

HI-FLEX 25 mm<sup>2</sup> rød, 500m trommel



- Fleksibel
- PVC
- I fargen rød og svart

### PRODUKTBESKRIVELSE

Kabelen er CE-godkjent. Flammehemmende og selvslukkende (EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2). Overholder RoHS- og REACH-direktivene.

Tilgjengelig opp til 120 mm<sup>2</sup>.

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Antall ledere                        | 1                           |
| Diameter ytre ±10%                   | 10,5                        |
| Kobbervekt                           | 240                         |
| Vekt                                 | 280                         |
| Nominell spenning                    | U <sub>0</sub> /U 450/750 V |
| Nominell spenning U <sub>0</sub> /U  | 450/750                     |
| Testspenning                         | 2500                        |
| Temperaturområde fast bruk fra       | -20 °C                      |
| Temperaturområde fleksibelt bruk fra | 5 °C                        |
| Temperaturområde fleksibelt bruk til | 70 °C                       |
| Bøyningsradius fast installasjon     | Min. 6 x d                  |
| Bøyningsradius fleksibel bruk        | Min. 6 x d                  |
| Lederareal                           | 25 mm <sup>2</sup>          |

### OPPBYGGING

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Materiale ytterkappe | PVC |
| Farge ytterkappe     | Rød |
| Skjermet             | Nei |
| Lederisolasjon       | PVC |
| Antall poler         | 1   |

