



RUSTFRIE ESL-NØDSTOPP

232003

ESL-SS Nødstopp rustfritt M20 3NC 1NO

- Robust nødstop i rustfritt stål
- SS316 / IP69K
- -25°C - 80°C
- Finnes i flere ulike utførelser



PRODUKTBESKRIVELSE

IDEM nødstopbokser er rustfritt stål 316 og IP69K. Fordelen med å velge rustfritt stål er at det er slitesterkt og kan vaskes under høyt trykk (100 psi) med rengjøringsmidler og tåler høye temperaturer (+80°C). Nødstopboksene finnes også i EX utgaver.

Nødstopboksene kan med fordel benyttes i tyngre industri.

Overenstemmelse med ISO 13850, IEC 60947-5-1 og IEC 60947-5-5.

Den finnes med eller uten beskyttelse og med 2-farget LED indikering.
Fåes med grønt lys eller rødt lys i 3 spenninger, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC.

TEKNISKE DATA

Antall poler	4
Arbeidstemperatur	-25°C +80°C
ATEX godkjent	Nei
Feste	4 x M4
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Integrert LED	Nei
IP-klasse	IP69K

Isolasjonsspenning	500V
Kabelgjennomføring	M20
Kontaktfunksjon	3NC 1NO
Materiale kontakt	Sølv
Materiale sentral	SS316
PFHd	<1.0 x 10 ⁻⁷
Spenning AC maks.	2500V
Termisk strøm (Ith)	10 A
Utnyttelseskategori	240v 3A

