

**KAMBRYTERE PR12 FOR
PANELMONTERING****PR12**

PR121101A8

Kambryter 1-polt "0-1" fast stillinger

- 20 A
- Stållaksel som standard
- Skruklemmer, leveres åpne

**PRODUKTBESKRIVELSE**

PR12 kambrytere for panelmontering. PR12 leveres med stållaksel som standard og med åpne skruklemmer. PR12 har 3 forskjellige hullbilder for panelmontering. Bryterene har støvtette kontakter og dobbelte fjærer for å tydelig vise at den er i rett posisjon.

AC20 (IEC 60 947-3) : 20 A

AC21 (IEC 60 947-3) : 16 A

AC15 (IEC 60 947-5-1) : 6 A (230 V)

AC23 (IEC 60 947-3) : 4 kw (3x230 V)

AC23 (IEC 60 947-3) : 7,5 kw (3x400 V)


Tilkobing:

Enleder : 4 mm²Flerleder 2,5 mm²

Antall kontakter	L (mm)
1-2	36
3-4	46
5-6	56
7-8	66
9-10	76
11-12	86
13-14	122
15-16	132
17-18	142
19-20	152

TEKNISKE DATA

Antall poler	1
Antall posisjoner	2
IP-klasse	IP20, IP40
Mekanisk levetid	1 250 000 sykluser (maks. 150 sykluser/h)
Merkespenning	690 V
Merkespenning CSA	600 V
Merkestrøm	20 A
Oppbevaringstemperatur fra	-20 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C



	0	1
1-2		X
3-4		X
5-6		X
7-8		X

