

LYSBOM SH4 AKTIV/PASSIV

Lysbom Aktiv/Passiv

SH4-2-0500-B-AP-5

SH4 Basic 2-stråler Auto Reset

- Rekkevidde opp til 8m
- -30°C til +55°C
- Finnes i Basic, Standard Muting og Advanced
- Beskyttelsesfelt 500, 800, 900 & 1200mm



PRODUKTBESKRIVELSE

SH4 Aktiv/Passiv finnes med 2, 3 eller 4 stråler og dekker 500, 800, 900 & 1200mm.

Den har ingen død-soner, som gjør at kapslingslengden minimeres. Lysbommen finnes som type 4 og holder høyeste sikkerhetsnivå ihht til EN ISO 13849-1 og EN 62061.

Siden denne lysbommen består av en aktiv og passiv del, kan man kable til kun den ene siden, for eksempel dersom det skal stå ved en døråpning eller et transportbånd.

TEKNISKE DATA

Antall stråler	2
Beskyttet høyde	500 mm
Funksjon	Automatisk restart
Føleravstand	0,5-8 m
IP-klasse	IP65, IP67
Kabellengde maks.	30 m
Materiale	Aluminium
Materiale hus	Aluminium
Matespenning	24 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	55 °C
Outputs secure	2 OSSD

PL	e
Reaksjonstid	15 ms
SIL	3
Spennings toleranse	± 20%
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	55 °C
Vekt	1.4 Kg/mt (single bar)

