

KABELGJENNOMFØRING FLENSPLATE

KDS-FP

28660.4

KDS-FP 2 x 10/24, Flensplate

- Modulært system med lav profil
- Opptil 120 kabelgjennomføringer
- Bruker standard KDS-innsatser
- Verktøyfrie låseklemmer
- IP66



PRODUKT BESKRIVELSE

Den nye flensplaten KDS-FP gir produsenter av maskiner og paneler en svært kostnadseffektiv og praktisk løsning for kabelgjennomføringssystemer. Den kan brukes til å tilpasse kapslinger og koblingsskap slik at de passer til dine mange kabler, og har fleksibiliteten til å tilpasses enhver oppdatering av ledningskrav. I tillegg kan den forenkle lagerholdet ditt betydelig.

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
NEMA class	4x
Lengde	165 mm
Bredde	123 mm
Høyde	17,5 mm
Monteringshøyde	10,5 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Antall skruer	6 pc
Diameter på skruer	5,5 mm
Festeskrue	M5
Torque of the fixing screws	3

MATERIALE

Materiale	Polyamid
Glassfiberforsterket	Ja
Flammeklasse	V-0
Tetningsmateriale	Polyuretan
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

UL test standard	UL 508A
cUL test standard	C22.2 No. 14-18

ØVRIG DATA

Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	146 g
Forpakkingsstørrelse	1 pc

