

KABELGJENNOMFØRING FOR FLATKABEL

KDS-FB

28700.4
KDS-SR-FB1/A, Ramme

- Løsning for flat og rund kabel
- Kompakt UL 94-V0, glassfiberforsterket ramme
- Stort utvalg av Ecolab-godkjente tetninger
- IP66

PRODUKTBESKRIVELSE

Kabelgjennomføringen KDS-FB er utformet for å brukes med flatkabler som ofte benyttes i truck-, kran- og heisindustrien. Det kompakte systemet gir en svært allsidig og tidsbesparende løsning for håndtering av flatkabler, som kan være utfordrende å arbeide med.

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	4x
Lengde	73 mm
Bredde	39 mm
Høyde	18,9 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Utsparingslengde	46 mm
Width of cutout	24 mm
Antall skruehull	2 pc
Diameter på skruehull	5,5 mm
Festeskruer	M5
Torque of the fixing screws	3

MATERIALE

Materiale	Polyamid
-----------	----------


Glassfiberforsterket	Ja
Flammeklasse	V-0
Tetningsmateriale	Polyurethane
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER


Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	31,7 g
Forpakkingsstørrelse	1 pc



Screw for usage: ISO 4762 / DIN 912



Torque for the frame's mounting screw: 3 Nm